

RADOM 6001

Radom 6001 ini mengandung :

Buffered Acid yang berfungsi mencegah korosi lebih lanjut pada material setelah karat yang ada dibersihkan. **Organic Sequestering Agent**, bahan ini mencegah karat telah larut untuk yang menempel kembali pada material yang telah dibersihkan.

Bahan Anti korosi, bahan ini akan membentuk lapisan molekulan yang melekat pada material sehingga dapat Mencegah oksidasi oleh udara.

Phosphatizing Agent

Passifying Agent, suatu senyawa dalam rust remover yang mempassifkan bahan sehingga dapat mengurangikorosi elektrokimiawi.

Penetrating Agent, akan Mempercepat daya kerja pembersihan karat.

Cara penggunaan :

Radom 6001 ini merupakan larutan pekat. Pengenceran dilakukan atas pertimbangan berat ringannya karat yang ada. Pembersihan dapat dilakukan dengan cara disikat atau digosok dengan kain yang telah dicelup dengan rust remover ini .

Biarkan larutan remover bekerja sebentar kemudian bilaslah dengan air biasa hingga bersih.

Untuk menghemat pemakaian rust remover, gunakan sikat logam atau amplas kalau karatnya tebal, sebelum memakai larutan remover.

This Radom 6001 is unique in that it contains :

A Buffered Acid, which prevents further corrosion on the material when the rust is removed.

An Organic Sequestering Agent, which prevents precipitation of the solubelized rust on the material to be cleaned.

An Anticorrosion Agent. Which form a tenacious molecular film on the material and this prevents air oxidation.

Phosphatizing Agent,

A Passifying Agent in the rust remover passivates the electrochemical potential in the material, and thus reduces electrochemical Corrosion.

A Penetrating Agent, enables a quick action.

How to use :

This remover is sold in concentrated form.

Dilute the remover according to the severity of the rust. Apply the solution with a brush, or wipe with a towel. Though normally the rust removal acts quickly, sometime is needed for the solution to remain on the material.

Rinse with common water for the removal of the remaining remover.

For economical use of the remover, apply a metal brush or emery in case of heavy rust, before application of the solution

kemasan : 30 liter, 200 liter
